

# SAL32 Nivel Automático

Especificaciones de datos

DATOS TÉCNICOS  
Desviación estándar para  
doble nivelación de 1 km  
1,0 mm

TELESCOPIO  
Aumento Objetivo  
32x  
Apertura Campo de visión  
36mm  
Factor de  
1°20'  
100  
multiplicación Constante  
aditiva Min. Distancia de  
enfoque  
0 a 10m

COMPENSADOR  
Tipo  
Auto  
Rango de trabajo  
±15°  
Precisión de configuración  
±0,5°  
Sensibilidad de nivel circular  
8/2 mm

CÍRCULO HORIZONTAL  
Graduación  
360°  
Intervalo de graduación  
1°

GENERAL  
Ambiental  
Protección ambiental IP66  
Temperatura -20° C a 50° C En funcionamiento -40° C  
a 70° C Almacenamiento

Propiedades físicas  
Tamaño: 210 mm x 135 mm x 140 mm  
Peso: 1,4 kg



Sede central:  
Drottning 21B  
SE-400 32 Åsala, Suecia  
info@satlab.com.se

Oficinas Regionales:  
Varsovia, Polonia  
Jeddah, República Checa  
Ankara, Turquía  
Scottsdale, Estados Unidos  
Singapur  
Hong Kong, China  
Doha, Qatar, Emiratos Árabes

www.satlab.com.se



# SAL32

## Nivel automático



Hecho por Suecia

Centrándose en el máximo rendimiento, el SAL32 es capaz de cumplir con los requisitos de todos los campos. Con un cuerpo compacto liviano y fácil de agarrar, este nivel automático brinda durabilidad, exactitud y precisión. La lente óptica de diseño óptimo proporciona una visión clara y nítida que tiene un revestimiento antirreflectante multicapa para reducir la interferencia de la luz durante el trabajo de campo.

- 

Alto  
Calidad
- 

Ligero
- 

32x  
magnificación
- 

Ajustado a la  
Compensador
- 

Preciso
- 

Durable

### Compensador de amortiguación de aire

El SAL32 está diseñado para optimizar el desempeño humano para lograr eficiencia operativa, lo cual es la herramienta perfecta en cualquier lugar de trabajo. Con un exclusivo compensador automático con amortiguación de aire para evitar interferencias magnéticas y un accionamiento ne horizontal sin fin para garantizar una medición angular y de puntería suave y precisa. Sallab diseñó este nivel automático para que tenga una clasificación IP66 para ayudar a realizar mediciones precisas a pesar de las condiciones difíciles.



### Aplicaciones

- Topografía de la construcción
- Diseño y encuesta
- Obras Viales

### Rendimiento y confiabilidad inigualables

Diseñado para superar los entornos de trabajo más duros, el SAL32 garantiza que no haya interferencias de la presión atmosférica. lo que garantiza la consistencia incluso en los entornos más exigentes. Condiciones climáticas adversas.

### Entregando equipos de calidad

#### APOYO TÉCNICO

Sallab ofrece recursos en línea y una red de soporte profesional disponible en todo el mundo.

Fabricado en una fábrica con certificación ISO, RoHS y CE, cada nivel automático se fabrica con el protocolo y procedimiento adecuados que se adhieren a todos los aspectos operativos, así como estrictos controles de control de calidad que garantizan la más alta calidad.

